

# INFORMACIÓN TÉCNICA



## PIEDRA DECORATIVA CUARZO GRUESO

522-03830-000

### DESCRIPCIÓN

Son piedras gruesas decorativas que sirven para crear texturas táctiles sobre diversas superficies, decorar jarrones, macetas o jardines, elaborar maquetas y otros fines decorativos. Su variedad de colores y tamaños permite crear diseños versátiles y creativos.

### USO

Tienen múltiples usos en trabajos manuales y artesanales, como relleno de botellas decorativas y cubrimiento de superficies. Mezcladas con Gel Acrílico (relación 70% cuarzo : 30% Gel) se logra un revestimiento decorativo. También se pueden usar directamente en viveros o bien, en encapsulados con resina (p.ej. epóxica) para la realización de sobres de mesa, etc. Incluye, aplicaciones en paredes de concreto para crear ambientes diferentes, en interiores.

### CARACTERÍSTICAS

#### VALORACIÓN

Excelente calidad

Fácil de aplicar

Listo para usar

### PRESENTACIÓN

#### PRESENTACIONES DISPONIBLES

Bolsa plastica de 1 kg

#### COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Disponibles en colores de cartilla: Blanco, Amarillo, Naranja, Rojo, Rosado, Azul, Celeste, Verde, Verde claro, Gris, Negro.

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



# INFORMACIÓN TÉCNICA



## PIEDRA DECORATIVA CUARZO GRUESO

522-03830-000

### Preparación producto

El producto ya viene listo para usar.

### Instrucciones de aplicación

Se pueden usar directamente para fines decorativos o mezclarlas con pintura Acrílico Artisur (01260) o con Gel Artisur acrílico (01261-900/901 Brillante/Mate); en cuyo caso debe utilizar llana (llaneta) o espátula ancha para su aplicación.

Para otras aplicaciones, consulte a nuestro Departamento Técnico.

### OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o envíenos un correo a [servicioalcliente@gruposur.com](mailto:servicioalcliente@gruposur.com).

### SALUD

- El usuario de este producto puede necesitar el apropiado Equipo de Protección Personal (EPP), lo cual está descrito en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en <http://www.gruposur.com>

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.